

VISIO PROTECT DM et VISIO ALARM DM

Principe



Un couvercle de protection, conçu pour prévenir le déclenchement abusif ou accidentel des avertisseurs d'incendie.

Utilisé à travers le monde depuis des dizaines d'années pour prévenir l'utilisation abusive des avertisseurs d'incendie, ce système unique n'entrave en rien le fonctionnement normal des systèmes de sécurité tels que les dispositifs à bris de glace. Il convient tout particulièrement aux applications où les risques d'abus sont importants, tels que les écoles, les lycées, les hôpitaux, les maisons de repos, les hôtels, les bâtiments publics etc.

Fonctionnement

Les VISIO se composent d'un couvercle antieffraction résistant en polycarbonate transparent ainsi que d'un cadre qui se monte directement sur l'avertisseur d'incendie.

Pour les VISIO ALARM DM, lorsqu'on soulève le couvercle pour briser la glace, une alarme intégrée, alimentée par pile, émet un signal sonore strident de 96 dB, qui attire immédiatement l'attention. Le coupable prend alors la fuite ou est interpellé.

Références

VP-EN	Visio pour montage sur dispositif encastré sans alarme
VP-AP	Visio pour montage sur dispositif en applique sans alarme
VA-EN	Visio pour montage sur dispositif encastré avec alarme
VA-AP	Visio pour montage sur dispositif en applique avec alarme
HSTI 6503	Entretoise 30 mm (fournie avec les modèles VP-AP et VA-AP)
HSTI 6504	Entretoise de 50 mm
OPTIONS :	
/SC	Pour le système antieffraction avec scellés.
/CL	Pour le système antieffraction avec fermeture à clé.
/Couleur	Pour vert, bleu ou jaune, précisez /V, /B ou /J.



Exemple: **VA-AP/SC/V** = Visio pour montage en applique muni d'une alarme et d'un système anti-effraction avec scellés, de couleur verte.



0174.017.100



27 bis rue Allary
94000 Créteil



www.homtec.fr